PN-80TH5

Новый уровень совместной работы и презентации материалов









- 4K BIG PAD Интерактивный Многофункциональный Сенсорный Дисплей
- Емкостная сенсорная система; Режим 24/7; Установка Горизонтально/Вертикально/Интерактивный стол
- Настоящее 4К Чтение и Написание; Режим отмены касания ладони; Встроенные динамики 10Wx10W
- Режим QUAD Screen вывод стразу 4-х разных изображений из 4-х
 разных внешних источников

- Размер экрана 80" (204,4 см); Разрешение 3840 x 2160 pixels
- 30 точек касания; Технология Direct Optical Bonding; Оригинальная ЖК технология Sharp UV2A
- Плоский безрамочный экран; Уникальный режим Multi Board Подключение и Одновременное Интерактивное Использование на нескольких дисплеях
- Фронтальный разъём USB;
 3xHDMI,LAN,VGA,2xDisplayPort,RS232C,USB для Daisy Chain соединения; MINI OPS слот



Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

LIV2A I CD Технология панели Собственное разрешение (пикселей) 3840 x 2160 Размер по диагонали (дюймов / см) 80 / 204.4 Коэффициент пропорциональности 16:9

Технология задней подсветки Полная LED подсветка по всей матрице

Яркость (кд/м2) 300 4000:1 Контрастность Цвета 1.06B Время отклика (от серого к серому, сред.), 6

Угол обзора (Г/В) 0 CR >10 176 x 176

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Технология Емкостная система Количество сенсорных точек 30

Количество одновременных пользователей 4 Покрытие / фильтр

Windows 10, Windows 8, Windows Совместимость на уровне операционной 7, Mac OSX

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний СЕ. СВ Содержание ртути (мг) Прочее RoHS

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация Книжная ориентация Горизонтальная установка

Крепления (VESA/количество точек/шаг, 4 / 600mm x 400mm

выходные разъемы (аудио/видео)

DisplayPort Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм Внешний динамик 10W + 10W

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПО SHARP Pen Software, SHARP

Display Connect, SHARP Touch

Viewer Software

Лоток для стилуса Yes Интеллектуальный стилус 2x Yes Резинка

Прочее 2-а стилуса; Стёрка; Лоток;

Крепление для установки Webкамеры на дисплее в комплекте

стандартно

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат о возможности эксплуатации в

режиме 24/7

Встроенные динамики (Вт) 10 + 10 Компьютерный ввод - «Plug and Play» Управление питанием Чёрный Цвет корпуса

Без вентилятора

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

100-240 / 50-60 Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Ги)

Потребление энергии (Вт) (в режиме

325 работы, МАКС)

Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)

Рабочая температура (оС) 5-35 Влажность (%) 20-80 Рассеивание тепла (BTU/ч), MAKC 1109

ВЕС И ГАБАРИТЫ

38 / 38 Размер рамки (Л/П), мм Размер рамки (В/Н), мм 41 / 41

1863 x 1090 x 98 Габариты продукта (Ш/В/Г), мм

Вес без подставки (кг)

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI 3 DisplayPort VGA Аудио, «джек» 3,5 мм

Mini-OPS слот для опциональных Прочее

модулей

0.5

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД Порт LAN 1 USB



